契約令和２年６月２９日

猪名川河川事務所庁舎耐震工事

【工事設計書（公表資料）】

猪名川河川事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

【　設　計　書　】

工事名称　　猪名川河川事務所庁舎耐震工事

工事場所　　大阪府池田市上池田２丁目２番３９号

工期　　契約締結の日の翌日から令和３年３月３１日まで

名　　称	数　量	単位	金　額	備　考
直 接 工 事 費	1	式	110,644,191	
計			110,644,191	
共　通　費				
共通仮設費	1	式	5,210,124	
現場管理費	1	式	12,600,511	
一般管理費等	1	式	16,445,174	
計				
工事価格	1	式	144,900,000	
消費税等相当額	1	式	14,490,000	消費税率 10%
工事費	1	式	159,390,000	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
庁舎改修	1	式	105,730,561	
庁舎電気設備改修	1	式	2,677,600	
庁舎機械設備改修	1	式	2,236,030	
計			110,644,191	

庁舎改修

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
第1工区/直接仮設	1	式	2,485,000	
第2工区/直接仮設	1	式	776,100	
第3工区/直接仮設	1	式	1,201,800	
第4工区/直接仮設	1	式	1,588,800	
第5工区/直接仮設	1	式	95,400	
第6工区/直接仮設	1	式	2,557,600	
小計			8,704,700	
第1工区/外壁改修	1	式	2,383,437	
第3工区/外壁改修	1	式	2,891,504	
第4工区/外壁改修	1	式	765,856	
第5工区/外壁改修	1	式	344,400	
第6工区/外壁改修	1	式	1,315,055	
小計			7,700,252	
第1工区/建具改修	1	式	1,293,560	
第2工区/建具改修	1	式	1,400,582	
第3工区/建具改修	1	式	1,042,428	
第4工区/建具改修	1	式	1,071,698	
第5工区/建具改修	1	式	426,038	
第6工区/建具改修	1	式	1,180,408	
小計			6,414,714	

庁舎改修

名　　称	数　量	単位	金　額	備　考
第1工区/内装改修	1	式	2,405,626	
第2工区/内装改修	1	式	679,553	
第3工区/内装改修	1	式	29,250	
第4工区/内装改修	1	式	1,936,470	
第5工区/内装改修	1	式	1,237,484	
第6工区/内装改修	1	式	4,548,679	
小計			10,837,062	
第1工区/塗装改修	1	式	149,184	
第2工区/塗装改修	1	式	22,125	
第4工区/塗装改修	1	式	55,585	
第6工区/塗装改修	1	式	193,851	
小計			420,745	
第1工区/耐震(躯体)改修	1	式	18,278,888	
第2工区/耐震(躯体)改修	1	式	6,655,267	
第3工区/耐震(躯体)改修	1	式	3,658,434	
第4工区/耐震(躯体)改修	1	式	16,376,449	
第5工区/耐震(躯体)改修	1	式	9,507,718	
第6工区/耐震(躯体)改修	1	式	15,472,232	
全体/耐震(躯体)改修	1	式	602,000	
小計			70,550,988	

庁舎改修

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
第1工区/発生材処理	1	式	371,900	
第2工区/発生材処理	1	式	99,100	
第3工区/発生材処理	1	式	122,800	
第4工区/発生材処理	1	式	289,900	
第5工区/発生材処理	1	式	37,000	
第6工区/発生材処理	1	式	181,400	
小計			1,102,100	
計			105,730,561	

庁舎電気設備改修

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
第1工区/電灯設備	1	式	310,300	
第2工区/電灯設備	1	式	155,200	
第3工区/電灯設備	1	式	46,300	
第4工区/電灯設備	1	式	270,300	
第5工区/電灯設備	1	式	225,200	
第6工区/電灯設備	1	式	626,800	
小計			1,634,100	
第1工区/動力設備	1	式	25,000	
第2工区/動力設備	1	式	19,900	
第6工区/動力設備	1	式	39,900	
小計			84,800	
第2工区/発電設備	1	式	822,600	
小計			822,600	
第6工区/構内情報通信網設備	1	式	9,300	
小計			9,300	
第1工区/構内交換設備	1	式	21,400	
第2工区/構内交換設備	1	式	7,100	
第3工区/構内交換設備	1	式	9,600	
第6工区/構内交換設備	1	式	14,300	
小計			52,400	

庁舎電気設備改修

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
第1工区/拡声設備	1	式	10,600	
第6工区/拡声設備	1	式	8,600	
小計			19,200	
第6工区/ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備	1	式	12,000	
小計			12,000	
直接仮設	1	式	43,200	
計			2,677,600	

庁舎機械設備改修

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
第1工区/空気調和設備	1	式	580,560	
第2工区/空気調和設備	1	式	41,000	
第4工区/空気調和設備	1	式	117,580	
第5工区/空気調和設備	1	式	12,200	
第6工区/空気調和設備	1	式	71,900	
小計			823,240	
第1工区/換気設備	1	式	537,580	
第3工区/換気設備	1	式	15,270	
第4工区/換気設備	1	式	180,420	
第6工区/換気設備	1	式	550,640	
小計			1,283,910	
第4工区/給水設備	1	式	57,110	
小計			57,110	
第5工区/ｶﾞｽ設備	1	式	28,570	
小計			28,570	
直接仮設	1	式	43,200	
計			2,236,030	

庁舎改修

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
第1工区/直接仮設		1	式	2,485,000	
計				2,485,000	
第2工区/直接仮設		1	式	776,100	
計				776,100	
第3工区/直接仮設		1	式	1,201,800	
計				1,201,800	
第4工区/直接仮設		1	式	1,588,800	
計				1,588,800	
第5工区/直接仮設		1	式	95,400	
計				95,400	
第6工区/直接仮設		1	式	2,557,600	
計				2,557,600	
第1工区/外壁改修	改修	1	式	2,383,437	
計				2,383,437	
第3工区/外壁改修	撤去	1	式	501,452	
第3工区/外壁改修	改修	1	式	2,390,052	
計				2,891,504	
第4工区/外壁改修	改修	1	式	765,856	
計				765,856	
第5工区/外壁改修	改修	1	式	344,400	

庁舎改修

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				344,400	
第6工区/外壁改修	改修	1	式	1,315,055	
計				1,315,055	
第1工区/建具改修	撤去	1	式	179,369	
第1工区/建具改修	改修	1	式	1,114,191	
計				1,293,560	
第2工区/建具改修	撤去	1	式	52,448	
第2工区/建具改修	改修	1	式	1,348,134	
計				1,400,582	
第3工区/建具改修	撤去	1	式	160,720	
第3工区/建具改修	改修	1	式	881,708	
計				1,042,428	
第4工区/建具改修	撤去	1	式	71,239	
第4工区/建具改修	改修	1	式	1,000,459	
計				1,071,698	
第5工区/建具改修	撤去	1	式	57,514	
第5工区/建具改修	改修	1	式	368,524	
計				426,038	
第6工区/建具改修	撤去	1	式	120,371	
第6工区/建具改修	改修	1	式	1,060,037	

庁舎改修

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				1,180,408	
第1工区/内装改修	撤去	1	式	424,514	
第1工区/内装改修	改修	1	式	1,981,112	
計				2,405,626	
第2工区/内装改修	撤去	1	式	201,869	
第2工区/内装改修	改修	1	式	477,684	
計				679,553	
第3工区/内装改修	改修	1	式	29,250	
計				29,250	
第4工区/内装改修	撤去	1	式	480,931	
第4工区/内装改修	改修	1	式	1,455,539	
計				1,936,470	
第5工区/内装改修	撤去	1	式	133,045	
第5工区/内装改修	改修	1	式	1,104,439	
計				1,237,484	
第6工区/内装改修	撤去	1	式	572,933	
第6工区/内装改修	改修	1	式	3,975,746	
計				4,548,679	
第1工区/塗装改修	改修	1	式	149,184	
計				149,184	

庁舎改修

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
第2工区/塗装改修	改修	1	式	22,125	
計				22,125	
第4工区/塗装改修	改修	1	式	55,585	
計				55,585	
第6工区/塗装改修	改修	1	式	193,851	
計				193,851	
第1工区/耐震(躯体)改修	撤去	1	式	2,897,784	
第1工区/耐震(躯体)改修	改修	1	式	15,381,104	
計				18,278,888	
第2工区/耐震(躯体)改修	撤去	1	式	284,376	
第2工区/耐震(躯体)改修	改修	1	式	6,370,891	
計				6,655,267	
第3工区/耐震(躯体)改修	撤去	1	式	45,358	
第3工区/耐震(躯体)改修	改修	1	式	3,613,076	
計				3,658,434	
第4工区/耐震(躯体)改修	撤去	1	式	2,674,968	
第4工区/耐震(躯体)改修	改修	1	式	13,701,481	
計				16,376,449	
第5工区/耐震(躯体)改修	撤去	1	式	296,032	
第5工区/耐震(躯体)改修	改修	1	式	9,211,686	

庁舎改修

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				9,507,718	
第6工区/耐震(躯体)改修	撤去	1	式	1,908,840	
第6工区/耐震(躯体)改修	改修	1	式	13,563,392	
計				15,472,232	
全体/耐震(躯体)改修	改修	1	式	602,000	
計				602,000	
第1工区/発生材処理		1	式	371,900	
計				371,900	
第2工区/発生材処理		1	式	99,100	
計				99,100	
第3工区/発生材処理		1	式	122,800	
計				122,800	
第4工区/発生材処理		1	式	289,900	
計				289,900	
第5工区/発生材処理		1	式	37,000	
計				37,000	
第6工区/発生材処理		1	式	181,400	
計				181,400	

庁舎電気設備改修

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
第1工区/電灯設備	電灯分岐	1	式	224,800	
第1工区/電灯設備	ｺﾝｾﾝﾄ分岐	1	式	85,500	
計				310,300	
第2工区/電灯設備	電灯分岐	1	式	134,100	
第2工区/電灯設備	ｺﾝｾﾝﾄ分岐	1	式	21,100	
計				155,200	
第3工区/電灯設備	電灯分岐	1	式	34,200	
第3工区/電灯設備	ｺﾝｾﾝﾄ分岐	1	式	12,100	
計				46,300	
第4工区/電灯設備	電灯分岐	1	式	212,300	
第4工区/電灯設備	ｺﾝｾﾝﾄ分岐	1	式	58,000	
計				270,300	
第5工区/電灯設備	電灯幹線	1	式	33,700	
第5工区/電灯設備	電灯分岐	1	式	157,600	
第5工区/電灯設備	ｺﾝｾﾝﾄ分岐	1	式	33,900	
計				225,200	
第6工区/電灯設備	電灯分岐	1	式	580,400	
第6工区/電灯設備	ｺﾝｾﾝﾄ分岐	1	式	46,400	
計				626,800	
第1工区/動力設備	動力分岐	1	式	25,000	

庁舎電気設備改修

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				25,000	
第2工区/動力設備	動力分岐	1	式	19,900	
計				19,900	
第6工区/動力設備	動力分岐	1	式	39,900	
計				39,900	
第2工区/発電設備	自家発電	1	式	822,600	
計				822,600	
第6工区/構内情報通信網設備		1	式	9,300	
計				9,300	
第1工区/構内交換設備		1	式	21,400	
計				21,400	
第2工区/構内交換設備		1	式	7,100	
計				7,100	
第3工区/構内交換設備		1	式	9,600	
計				9,600	
第6工区/構内交換設備		1	式	14,300	
計				14,300	
第1工区/拡声設備		1	式	10,600	
計				10,600	
第6工区/拡声設備		1	式	8,600	

庁舎電気設備改修

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				8,600	
第6工区/ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備		1	式	12,000	
計				12,000	
直接仮設		1	式	43,200	
計				43,200	

庁舎機械設備改修

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
第1工区/空気調和設備	機器設備	1	式	95,200	
第1工区/空気調和設備	配管設備	1	式	485,360	
計				580,560	
第2工区/空気調和設備	配管設備	1	式	41,000	
計				41,000	
第4工区/空気調和設備	機器設備	1	式	3,000	
第4工区/空気調和設備	配管設備	1	式	114,580	
計				117,580	
第5工区/空気調和設備	配管設備	1	式	12,200	
計				12,200	
第6工区/空気調和設備	機器設備	1	式	11,900	
第6工区/空気調和設備	配管設備	1	式	60,000	
計				71,900	
第1工区/換気設備	機器設備	1	式	53,100	
第1工区/換気設備	ﾀﾞｸﾄ設備	1	式	484,480	
計				537,580	
第3工区/換気設備	ﾀﾞｸﾄ設備	1	式	15,270	
計				15,270	
第4工区/換気設備	機器設備	1	式	6,000	
第4工区/換気設備	ﾀﾞｸﾄ設備	1	式	174,420	

庁舎機械設備改修

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				180,420	
第6工区/換気設備	機器設備	1	式	3,000	
第6工区/換気設備	ﾀﾞｸﾄ設備	1	式	547,640	
計				550,640	
第4工区/給水設備	給水設備	1	式	57,110	
計				57,110	
第5工区/ｶﾞｽ設備	都市ｶﾞｽ設備	1	式	28,570	
計				28,570	
直接仮設		1	式	43,200	
計				43,200	

庁舎改修		第1工区/直接仮設				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
【1階】						
墨出し		1	式		2,200	
養生		1	式		8,200	
整理清掃後片付け		1	式		27,000	
内部足場	運搬共	1	式		5,900	
仮設間仕切り		1	式		167,900	
【2階】						
墨出し		1	式		3,200	
養生		1	式		9,200	
整理清掃後片付け		1	式		30,600	
内部足場	運搬共	1	式		16,100	
仮設間仕切り		1	式		398,100	
【3階】						
墨出し		1	式		2,500	
養生		1	式		16,300	
整理清掃後片付け		1	式		52,600	
内部足場	運搬共	1	式		13,000	
仮設間仕切り		1	式		401,700	
【4階】						
墨出し		1	式		1,500	

庁舎改修　第1工区/直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生		1	式		16,100	
整理清掃後片付け		1	式		51,500	
内部足場	運搬共	1	式		8,100	
仮設間仕切り		1	式		202,100	
【外部】						
外部足場	運搬共	1	式		1,008,000	
墜落制止用器具	胴ﾍﾞﾙﾄ型･ﾌﾙﾊｰﾈｽ型･ﾗﾝﾔｰﾄﾞ	1	式		43,200	
計					2,485,000	

庁舎改修　第2工区/直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【1階】						
墨出し		1	式		3,100	
養生		1	式		9,700	
整理清掃後片付け		1	式		32,200	
内部足場	運搬共	1	式		14,900	
【2階】						
墨出し		1	式		1,900	
養生		1	式		10,700	
整理清掃後片付け		1	式		34,700	
内部足場	運搬共	1	式		9,400	
仮設間仕切り		1	式		659,500	
計					776,100	

庁舎改修		第3工区/直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【2階】						
養生		1	式		1,400	
整理清掃後片付け		1	式		4,900	
仮設間仕切り		1	式		222,600	
【3階】						
養生		1	式		1,400	
整理清掃後片付け		1	式		4,900	
仮設間仕切り		1	式		222,600	
【4階】						
養生		1	式		1,400	
整理清掃後片付け		1	式		4,900	
仮設間仕切り		1	式		222,600	
【外部】						
外部足場	運搬共	1	式		515,100	
計					1,201,800	

庁舎改修		第4工区/直接仮設				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
【1階】						
墨出し		1	式		3,200	
養生		1	式		10,500	
整理清掃後片付け		1	式		34,600	
内部足場	運搬共	1	式		11,100	
仮設間仕切		1	式		204,000	
【2階】						
墨出し		1	式		5,200	
養生		1	式		14,400	
整理清掃後片付け		1	式		48,200	
内部足場	運搬共	1	式		26,600	
仮設間仕切		1	式		626,800	
【3階】						
墨出し		1	式		1,300	
養生		1	式		12,600	
整理清掃後片付け		1	式		40,500	
内部足場	運搬共	1	式		6,000	
仮設間仕切		1	式		233,300	
【外部】						
外部足場	運搬共	1	式		310,500	

庁舎改修　第4工区/直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					1,588,800	

庁舎改修		第5工区/直接仮設				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
【1階】						
墨出し		1	式		6,100	
養生		1	式		16,100	
整理清掃後片付け		1	式		53,900	
内部足場	運搬共	1	式		19,300	
計					95,400	

庁舎改修		第6工区/直接仮設				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
【2階】						
墨出し		1	式		20,100	
養生		1	式		45,600	
整理清掃後片付け		1	式		153,800	
内部足場	運搬共	1	式		97,900	
仮設間仕切		1	式		475,000	
【3階】						
墨出し		1	式		2,600	
養生		1	式		13,000	
整理清掃後片付け		1	式		42,400	
内部足場	運搬共	1	式		12,800	
仮設間仕切		1	式		655,300	
【4階】						
墨出し		1	式		100	
養生		1	式		4,900	
整理清掃後片付け		1	式		15,800	
内部足場	運搬共	1	式		700	
仮設間仕切		1	式		242,900	
【外部】						
外部足場	運搬共	1	式		774,700	

庁舎改修	第6工区/直接仮設					
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
計					2,557,600	

庁舎改修	第1工区/外壁改修	改修				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外装壁ﾀｲﾙ張り	密着張り　Ⅱ類　磁器質　無ゆう 小口 平 50×100 下地ﾓﾙﾀﾙ共	132	㎡	16,800	2,217,600	
役物ﾀｲﾙ	まぐさ	10.7	m	4,200	44,940	
役物ﾀｲﾙ	竪ｺｰﾅｰ	16.2	m	4,550	73,710	
役物ﾀｲﾙ	水切	10.7	m	4,410	47,187	
計					2,383,437	

庁舎改修	第3工区/外壁改修	撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	112	㎡	3,990	446,880	
壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ撤去	集積共	4.4	㎡	3,610	15,884	
ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30㎜	41.6	m	930	38,688	
計					501,452	

庁舎改修	第3工区/外壁改修	改修				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外装壁ﾀｲﾙ張り	密着張り　Ⅱ類　磁器質　無ゆう 小口 平 50×100 下地ﾓﾙﾀﾙ共	128	㎡	16,800	2,150,400	
役物ﾀｲﾙ	まぐさ	7.2	m	4,200	30,240	
役物ﾀｲﾙ	竪ｺｰﾅｰ	31.2	m	4,550	141,960	
役物ﾀｲﾙ	水切	7.2	m	4,410	31,752	
役物ﾀｲﾙ	横ｺｰﾅｰ	8.5	m	4,200	35,700	
計					2,390,052	

庁舎改修	第4工区/外壁改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外装壁ﾀｲﾙ張り	密着張り　Ⅱ類　磁器質　無ゆう 小口 平 50×100 下地ﾓﾙﾀﾙ共	41.9	㎡	16,800	703,920	
役物ﾀｲﾙ	まぐさ	3.6	m	4,200	15,120	
役物ﾀｲﾙ	竪ｺｰﾅｰ	6.8	m	4,550	30,940	
役物ﾀｲﾙ	水切	3.6	m	4,410	15,876	
計					765,856	

庁舎改修	第5工区/外壁改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外装壁ﾀｲﾙ張り	密着張り　Ⅱ類　磁器質　無ゆう 小口 平 50×100 下地ﾓﾙﾀﾙ共	20.5	㎡	16,800	344,400	
計					344,400	

庁舎改修	第6工区/外壁改修	改修				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外装壁ﾀｲﾙ張り	密着張り　Ⅱ類　磁器質　無ゆう 小口 平 50×100 下地ﾓﾙﾀﾙ共	69.9	㎡	16,800	1,174,320	
役物ﾀｲﾙ	まぐさ	9	m	4,200	37,800	
役物ﾀｲﾙ	竪ｺｰﾅｰ	13.9	m	4,550	63,245	
役物ﾀｲﾙ	水切	9	m	4,410	39,690	
計					1,315,055	

庁舎改修	第1工区/建具改修	撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱﾙﾐ製建具撤去	集積共	46.1	㎡	3,470	159,967	
鋼製軽量建具撤去	集積共	3.2	㎡	3,470	11,104	
ｶﾞﾗｽ撤去	建具同時撤去時	46.1	㎡	180	8,298	
計					179,369	

庁舎改修	第1工区/建具改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【ｱﾙﾐ製建具】						
AW-1 引違いｱﾙﾐ窓	W1500×Ｈ1500　見込み70 BB-2種　複合皮膜B種	2	か所	38,300	76,600	
AW-2 片開きｱﾙﾐ窓	W900×H850　見込み70 BB-2種　複合皮膜B種	4	か所	53,800	215,200	
AW-3 片開きｱﾙﾐ窓	W900×H850　見込み70 BB-2種　複合皮膜B種	3	か所	53,800	161,400	
AG-4　ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ	W600×H900　見込み70 BB-2種　複合皮膜B種	1	か所	57,200	57,200	
運搬、取付け	ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具	1	式		240,000	
【鋼製軽量建具】						
LD-2 両開き軽量ｽﾁｰﾙ ﾄﾞｱ(ｶﾞﾗﾘ付) 枠	W1600×H2000　見込み100 扉再利用	1	か所	74,200	74,200	
運搬、取付け	鋼製軽量建具	1	式		96,300	
【ｶﾞﾗｽ･その他】						
熱線吸収板ｶﾞﾗｽ	厚さ5　特寸 2.18㎡以下 ﾌﾞﾛﾝｽﾞ ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	9.9	㎡	10,800	106,920	
ＳＯＰ塗り (糸幅300㎜以下)	鋼製建具面　工程A種 塗料1種 錆止工程A 下地別途(新規面)	5.6	m	530	2,968	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	39.5	m	570	22,515	
建具周囲防水 ﾓﾙﾀﾙ充填	外部建具	39.5	m	1,360	53,720	
建具周囲 ﾓﾙﾀﾙ充填	内部建具	5.6	m	1,280	7,168	
計					1,114,191	

庁舎改修	第2工区/建具改修	撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋼製建具撤去	集積共	12.8	㎡	2,980	38,144	
鋼製軽量建具撤去	集積共	4.8	㎡	2,980	14,304	
計					52,448	

庁舎改修　第2工区/建具改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【鋼製建具】						
SD-3 両開きｽﾁｰﾙﾄﾞｱ	W1600×H2000　見込み100 簡易気密型　防火設備	1	か所	167,000	167,000	
SD-4 親子開きｽﾁｰﾙﾄﾞｱ 枠	W1200×H2000　見込み100 簡易気密型　扉再利用	2	か所	135,000	270,000	
運搬、取付け	鋼製建具	1	式		209,000	
【鋼製軽量建具】						
LD-2 両開き軽量ｽﾁｰﾙ ﾄﾞｱ（ｶﾞﾗｽ付）枠	W1600×H2000　見込み100 扉再利用	1	か所	74,200	74,200	
LD-3 親子開き軽量ｽﾁｰﾙ ﾄﾞｱ	W1200×H2000　見込み100	2	か所	136,000	272,000	
運搬、取付け	鋼製軽量建具	1	式		246,000	
【ｶﾞﾗｽ･その他】						
ＳＯＰ塗り 改修仕様	鋼製建具面　工程A種 塗料1種 錆止工程A 下地別途(新規面)	34.2	㎡	1,930	66,006	
ＳＯＰ塗り (糸幅300㎜以下)	鋼製建具面　工程A種 塗料1種 錆止工程A 下地別途(新規面)	5.6	m	530	2,968	
建具周囲 ﾓﾙﾀﾙ充填	内部建具	32	m	1,280	40,960	
計					1,348,134	

庁舎改修	第3工区/建具改修	撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱﾙﾐ製建具撤去	集積共	16	㎡	3,470	55,520	
鋼製建具撤去	集積共	4	㎡	2,980	11,920	
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	16	㎡	5,830	93,280	
計					160,720	

庁舎改修	第3工区/建具改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【ｱﾙﾐ製建具】						
AW-2 片開きｱﾙﾐ窓	W900×H850　見込み70 BB-2種　複合皮膜B種	3	か所	53,800	161,400	
AW-3 片開きｱﾙﾐ窓	W900×H850　見込み70 BB-2種　複合皮膜B種	3	か所	53,800	161,400	
運搬、取付け	ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具	1	式		130,000	
【鋼製建具】						
SD-2 両開きｽﾁｰﾙﾄﾞｱ	W1600×H2500　見込み100 簡易気密型	1	か所	207,000	207,000	
運搬、取付け	鋼製建具	1	式		95,800	
【ｶﾞﾗｽ･その他】						
熱線吸収板ｶﾞﾗｽ	厚さ5　特寸 2.18㎡以下 ﾌﾞﾛﾝｽﾞ ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	4.6	㎡	10,800	49,680	
ＳＯＰ塗り 改修仕様	鋼製建具面　工程A種 塗料1種 錆止工程A 下地別途(新規面)	10.4	㎡	1,930	20,072	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	29.2	m	570	16,644	
建具周囲防水 ﾓﾙﾀﾙ充填	外部建具	29.2	m	1,360	39,712	
計					881,708	

庁舎改修　第4工区/建具改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱﾙﾐ製建具撤去	集積共	10.7	㎡	3,470	37,129	
鋼製建具撤去	集積共	5.2	㎡	2,980	15,496	
鋼製軽量建具撤去	集積共	5.6	㎡	2,980	16,688	
ｶﾞﾗｽ撤去	建具同時撤去時	10.7	㎡	180	1,926	
計					71,239	

庁舎改修	第4工区/建具改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【ｱﾙﾐ製建具】						
AW-2 片開きｱﾙﾐ窓	W900×H850　見込み70 BB-2種　複合皮膜B種	2	か所	53,800	107,600	
AW-3 片開きｱﾙﾐ窓	W900×H850　見込み70 BB-2種　複合皮膜B種	2	か所	53,800	107,600	
運搬、取付け	ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具	1	式		86,500	
【鋼製建具】						
SD-15 両開きｽﾁｰﾙﾄﾞｱ 枠	W1300×H2000　見込み100 扉再利用	2	か所	142,000	284,000	
運搬、取付け	鋼製建具	1	式		134,000	
【鋼製軽量建具】						
LD-2 両開き軽量ｽﾁｰﾙ ﾄﾞｱ(ｶﾞﾗﾘ付) 枠	W1600×H2000　見込み100 扉再利用	1	か所	74,200	74,200	
運搬、取付け	鋼製軽量建具	1	式		96,300	
【ｶﾞﾗｽ･その他】						
熱線吸収板ｶﾞﾗｽ	厚さ5　特寸 2.18㎡以下 ﾌﾞﾛﾝｽﾞ ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	3.1	㎡	10,800	33,480	
ＳＯＰ塗り 改修仕様	鋼製建具面　工程A種 塗料1種 錆止工程A 下地別途(新規面)	13.5	㎡	1,930	26,055	
ＳＯＰ塗り (糸幅300㎜以下)	鋼製建具面　工程A種 塗料1種 錆止工程A 下地別途(新規面)	5.6	m	530	2,968	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	14	m	570	7,980	
建具周囲 ﾓﾙﾀﾙ充填	内部建具	16.2	m	1,280	20,736	
建具周囲防水 ﾓﾙﾀﾙ充填	外部建具	14	m	1,360	19,040	
計					1,000,459	

庁舎改修	第5工区/建具改修	撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋼製建具撤去	集積共	5.6	㎡	2,980	16,688	
鋼製軽量建具撤去	集積共	4.8	㎡	2,980	14,304	
ｼｬｯﾀｰ撤去	集積共	8.9	㎡	2,980	26,522	
計					57,514	

庁舎改修	第5工区/建具改修	改修				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【鋼製建具】						
SD-7 両開きｽﾁｰﾙﾄﾞｱ 枠	W1600×H2000　見込み100 扉再利用	1	か所	158,000	158,000	
運搬、取付け	鋼製建具	1	式		77,700	
【鋼製軽量建具】						
LD-1A 片開き軽量ｽﾁｰﾙ ﾄﾞｱ　枠	W800×H2000　見込み100 扉再使用	1	か所	59,900	59,900	
運搬、取付け	鋼製軽量建具	1	式		54,100	
【ｶﾞﾗｽ･その他】						
ＳＯＰ塗り (糸幅300㎜以下)	鋼製建具面　　工程A種 塗料1種 錆止工程A 下地別途(新規面)	10.4	m	530	5,512	
建具周囲 ﾓﾙﾀﾙ充填	内部建具	10.4	m	1,280	13,312	
計					368,524	

庁舎改修	第6工区/建具改修	撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱﾙﾐ製建具撤去	集積共	27.1	㎡	3,470	94,037	
鋼製軽量建具撤去	集積共	7.2	㎡	2,980	21,456	
ｶﾞﾗｽ撤去	建具同時撤去時	27.1	㎡	180	4,878	
計					120,371	

庁舎改修　第6工区/建具改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【ｱﾙﾐ製建具】						
AW-1 引違いｱﾙﾐ窓	W1500×Ｈ1500　見込み70 BB-2種　複合皮膜B種	4	か所	38,300	153,200	
AW-4 片開きｱﾙﾐ窓	W900 ×Ｈ1775　見込み70 BB-2種　複合皮膜B種	2	か所	68,300	136,600	
運搬、取付け	ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具	1	式		188,000	
【鋼製軽量建具】						
LD-3 親子開き軽量ｽﾁｰﾙ ﾄﾞｱ	W1200×H2000　見込み100	1	か所	136,000	136,000	
LD-4 親子開き軽量ｽﾁｰﾙ ﾄﾞｱ　枠	W1200×H2000　見込み100 扉再利用	1	か所	68,700	68,700	
運搬、取付け	鋼製軽量建具	1	式		150,000	
【ｶﾞﾗｽ･その他】						
熱線吸収板ｶﾞﾗｽ	厚さ5　特寸 2.18㎡以下 ﾌﾞﾛﾝｽﾞ ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	12.2	㎡	10,800	131,760	
ＳＯＰ塗り 改修仕様	鋼製建具面　工程A種 塗料1種 錆止工程A 下地別途(新規面)	6.5	㎡	1,930	12,545	
ＳＯＰ塗り (糸幅300㎜以下)	鋼製建具面　工程A種 塗料1種 錆止工程A 下地別途(新規面)	5.2	m	530	2,756	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	34.8	m	570	19,836	
建具周囲 ﾓﾙﾀﾙ充填	内部建具	10.4	m	1,280	13,312	
建具周囲防水 ﾓﾙﾀﾙ充填	外部建具	34.8	m	1,360	47,328	
計					1,060,037	

庁舎改修	第1工区/内装改修	撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【1階】						
床　ｶｯﾀｰ切	ﾓﾙﾀﾙ面	11.4	m	930	10,602	
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去	集積共	1.1	㎡	1,000	1,100	
床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ撤去	集積共	1.4	㎡	3,190	4,466	
床下地板撤去	集積共	4.5	㎡	500	2,250	
畳撤去	一畳 集積共	2	枚	750	1,500	
壁　ｶｯﾀｰ切	ﾓﾙﾀﾙ面	14.3	m	930	13,299	
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般　集積共	10.5	㎡	1,000	10,500	
壁ｸﾛｽ撤去	集積共	12.5	㎡	750	9,375	
壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ撤去	集積共	1	㎡	3,610	3,610	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般　集積共	8.9	㎡	1,250	11,125	
天井下地撤去	集積共	8.9	㎡	750	6,675	
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去	集積共	2.1	m	1,000	2,100	
【2階】						
床　ｶｯﾀｰ切	ﾓﾙﾀﾙ面	19.4	m	930	18,042	
OAﾌﾛｱｰ撤去	集積共	6.4	㎡	3,490	22,336	
床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ撤去	集積共	6.4	㎡	3,190	20,416	
壁　ｶｯﾀｰ切	ﾓﾙﾀﾙ面	2.6	m	930	2,418	
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般　集積共	2.9	㎡	1,000	2,900	
壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ撤去	集積共	9.5	㎡	3,610	34,295	

庁舎改修	第1工区/内装改修	撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁ｸﾛｽ撤去	集積共	22.1	㎡	750	16,575	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り 一般　集積共	22.4	㎡	1,500	33,600	
天井下地撤去	集積共	22.4	㎡	750	16,800	
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去	集積共	12.6	m	1,000	12,600	
【3階】						
床　ｶｯﾀｰ切	ﾓﾙﾀﾙ面	13.1	m	930	12,183	
OAﾌﾛｱｰ撤去	集積共	3.9	㎡	3,490	13,611	
床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ撤去	集積共	3.9	㎡	3,190	12,441	
壁　ｶｯﾀｰ切	ﾓﾙﾀﾙ面	8.1	m	930	7,533	
壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ撤去	集積共	2.7	㎡	3,610	9,747	
壁ｸﾛｽ撤去	集積共	8.9	㎡	750	6,675	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り 一般　集積共	18.7	㎡	1,500	28,050	
天井下地撤去	集積共	18.7	㎡	750	14,025	
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去	集積共	12.6	m	1,000	12,600	
【4階】						
床　ｶｯﾀｰ切	ﾓﾙﾀﾙ面	6.7	m	930	6,231	
OAﾌﾛｱｰ撤去	集積共	0.9	㎡	3,490	3,141	
床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ撤去	集積共	0.9	㎡	3,190	2,871	
壁　ｶｯﾀｰ切	ﾓﾙﾀﾙ面	5.4	m	930	5,022	
壁ｸﾛｽ撤去	集積共	12.6	㎡	750	9,450	

庁舎改修	第1工区/内装改修	撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り 一般 集積共	9.4	㎡	1,500	14,100	
天井下地撤去	集積共	9.4	㎡	750	7,050	
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去	集積共	3.2	m	1,000	3,200	
計					424,514	

庁舎改修　第1工区/内装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【1階】						
天然木化粧複合 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張り	合板床組共	3.6	㎡	30,100	108,360	
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.5 織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 突付け	0.3	㎡	2,990	897	
合成樹脂塗床	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系　薄膜流し展べ工法 防滑・防塵	0.4	㎡	1,810	724	
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ　厚30	0.7	㎡	3,290	2,303	
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ75	3.9	m	420	1,638	
畳寄せ	6-43-1　36×45	5.4	m	2,470	13,338	
幅木ﾓﾙﾀﾙ塗り	出巾木　高さ100	4	m	2,220	8,880	
壁紙張り	Aﾗﾝｸ　石こうﾎﾞｰﾄﾞ・その他ﾎﾞｰﾄﾞ 一般部	15	㎡	2,090	31,350	
壁　断熱ﾎﾞｰﾄﾞ張	t=34	15	㎡	3,740	56,100	
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け -　-	16.9	㎡	1,290	21,801	
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁　厚20	8.5	㎡	4,980	42,330	
天井　化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-D)	厚 9.5　準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け	6.6	㎡	1,670	11,022	
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途	6.6	㎡	2,080	13,728	
廻り縁	6-44-1	7.8	m	2,530	19,734	
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	4.6	m	1,040	4,784	
ﾍﾞﾈｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｷﾞｱ式　ｱﾙﾐ製	1.5	㎡	6,500	9,750	
家具 移動･復旧		1	式		8,800	
【2階】						
OAﾌﾛｱｰ	H=50　細巾部	1.9	㎡	42,000	79,800	

庁舎改修	第1工区/内装改修	改修				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	総厚6.5 500角 2種ｶｯﾄﾊﾟｲﾙ 一般事務室用	1.9	㎡	3,420	6,498	
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ　厚30	1.9	㎡	3,290	6,251	
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ75	17.7	m	420	7,434	
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁　厚20	57	㎡	4,980	283,860	
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　不燃 下張GB-R　厚9.5共	18.1	㎡	3,760	68,056	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途	18.1	㎡	1,590	28,779	
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	21.2	m	1,040	22,048	
ﾍﾞﾈｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｷﾞｱ式　ｱﾙﾐ製	3.8	㎡	6,500	24,700	
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 取外し・再取付		1	式		232,800	
造付家具 移動･復旧		1	式		13,100	
【3階】						
OAﾌﾛｱｰ	H=50　細巾部	1.3	㎡	42,000	54,600	
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	総厚6.5 500角 2種ｶｯﾄﾊﾟｲﾙ 一般事務室用	1.3	㎡	3,420	4,446	
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ　厚30	1.3	㎡	3,290	4,277	
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ75	13.1	m	420	5,502	
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁　厚20	33.2	㎡	4,980	165,336	
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　不燃 下張GB-R　厚9.5共	14.6	㎡	3,760	54,896	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途	14.6	㎡	1,590	23,214	
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	14	m	1,040	14,560	
ﾍﾞﾈｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｷﾞｱ式　ｱﾙﾐ製	1.5	㎡	6,500	9,750	

庁舎改修	第1工区/内装改修	改修				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 取外し・再取付		1	式		182,600	
家具 移動･復旧		1	式		17,500	
【4階】						
OAﾌﾛｱｰ	H=50　細巾部	0.7	㎡	42,000	29,400	
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	総厚6.5 500角 2種ｶｯﾄﾊﾟｲﾙ 一般事務室用	0.7	㎡	3,420	2,394	
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ　厚30	0.7	㎡	3,290	2,303	
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ75	6.7	m	420	2,814	
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁　厚20	17.1	㎡	4,980	85,158	
壁紙張り	Aﾗﾝｸ　ﾓﾙﾀﾙ・ﾌﾟﾗｽﾀ面 一般部	16.6	㎡	2,190	36,354	
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　不燃 下張GB-R　厚9.5共	9.1	㎡	3,760	34,216	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途	9.1	㎡	1,590	14,469	
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	7.7	m	1,040	8,008	
ﾍﾞﾈｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｷﾞｱ式　ｱﾙﾐ製	1.5	㎡	6,500	9,750	
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 取外し・再取付	加工共 (加工前)W1215×H2700 (加工後)W1165×H2700	1	か所	77,600	77,600	
家具 移動･復旧		1	式		13,100	
計					1,981,112	

庁舎改修　第2工区/内装改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【1階】						
床　ｶｯﾀｰ切	ﾓﾙﾀﾙ面	17.8	m	930	16,554	
床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ撤去	集積共	6.5	㎡	3,190	20,735	
壁　ｶｯﾀｰ切	ﾓﾙﾀﾙ面	19.8	m	930	18,414	
壁　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ撤去		47.3	㎡	750	35,475	
【2階】						
床　ｶｯﾀｰ切	ﾓﾙﾀﾙ面	11	m	930	10,230	
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去	集積共	2	㎡	1,000	2,000	
ｶｰﾍﾟｯﾄ撤去	集積共	1.4	㎡	1,000	1,400	
床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ撤去	集積共	3.3	㎡	3,190	10,527	
壁　ｶｯﾀｰ切	ﾓﾙﾀﾙ面	8	m	930	7,440	
壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ撤去	集積共	10.4	㎡	3,610	37,544	
壁ｸﾛｽ撤去	集積共	10.4	㎡	750	7,800	
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　一般　集積共	2.5	㎡	1,000	2,500	
壁下地撤去	集積共	1.3	㎡	500	650	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り 一般　集積共	13.6	㎡	1,500	20,400	
天井下地撤去	集積共	13.6	㎡	750	10,200	
計					201,869	

庁舎改修　第2工区/内装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【1階】						
合成樹脂塗床	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系　薄膜流し展べ工法 防滑・防塵	2.3	㎡	1,810	4,163	
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ　厚30	2.3	㎡	3,290	7,567	
幅木ﾓﾙﾀﾙ塗り	出巾木　高さ100	5.1	m	2,220	11,322	
幅木ﾓﾙﾀﾙ塗り	出巾木　高さ300	11.7	m	3,010	35,217	
壁　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ張り	t=50　ｶﾞﾗｽｸﾛｽ抑え	43.1	㎡	3,230	139,213	
【2階】						
ﾀﾌﾃｯﾄﾞｶｰﾍﾟｯﾄ	A 種 全面接着工法 ｶｯﾄﾊﾟｲﾙ	0.5	㎡	2,720	1,360	
OAﾌﾛｱｰ	H=50　細巾部	0.5	㎡	42,000	21,000	
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	総厚6.5 500角 2種ｶｯﾄﾊﾟｲﾙ 一般事務室用	0.5	㎡	3,420	1,710	
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.5 織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法	0.5	㎡	3,280	1,640	
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ　厚30	1.4	㎡	3,290	4,606	
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ75	8.2	m	420	3,444	
壁紙張り	Aﾗﾝｸ　ﾓﾙﾀﾙ・ﾌﾟﾗｽﾀ面 一般部	10.1	㎡	2,190	22,119	
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁　厚20	21.4	㎡	4,980	106,572	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	1.7	㎡	2,450	4,165	
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 -　-	3.3	㎡	1,910	6,303	
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　不燃 下張GB-R　厚9.5共	5	㎡	3,760	18,800	
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	凹凸内部用 厚19　不燃 下張GB-R　厚9.5共	6.3	㎡	6,720	42,336	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途	11.3	㎡	1,590	17,967	

庁舎改修	第2工区/内装改修	改修				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	14.5	m	1,040	15,080	
家具 移動･復旧		1	式		13,100	
計					477,684	

庁舎改修　第3工区/内装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【2階】						
ﾍﾞﾈｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｷﾞｱ式　ｱﾙﾐ製	1.5	㎡	6,500	9,750	
【3階】						
ﾍﾞﾈｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｷﾞｱ式　ｱﾙﾐ製	1.5	㎡	6,500	9,750	
【4階】						
ﾍﾞﾈｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｷﾞｱ式　ｱﾙﾐ製	1.5	㎡	6,500	9,750	
計					29,250	

庁舎改修	第4工区/内装改修	撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【1階】						
床　ｶｯﾀｰ切	ﾓﾙﾀﾙ面	10.8	m	930	10,044	
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去	集積共	1.8	㎡	1,000	1,800	
床ﾓﾙﾀﾙ・床人研ぎ撤去	集積共	3.7	㎡	3,190	11,803	
壁　ｶｯﾀｰ切	ﾓﾙﾀﾙ面	10	m	930	9,300	
壁ﾓﾙﾀﾙ・ﾌﾟﾗｽﾀｰ撤去	集積共	19.2	㎡	3,610	69,312	
天井合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般　集積共	13.9	㎡	1,250	17,375	
天井下地撤去	集積共	13.9	㎡	750	10,425	
【2階】						
床　ｶｯﾀｰ切	ﾓﾙﾀﾙ面	32.7	m	930	30,411	
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去	集積共	11.8	㎡	1,000	11,800	
床ﾓﾙﾀﾙ・床人研ぎ撤去	集積共	11.8	㎡	3,190	37,642	
壁ｸﾛｽ撤去	集積共	93.2	㎡	750	69,900	
天井合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般　集積共	11.8	㎡	1,250	14,750	
天井合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り 一般　集積共	21.5	㎡	1,500	32,250	
天井下地撤去	集積共	33.3	㎡	750	24,975	
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去	集積共	3.2	m	1,000	3,200	
【3階】						
床　ｶｯﾀｰ切	ﾓﾙﾀﾙ面	7.4	m	930	6,882	
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去	集積共	2.6	㎡	1,000	2,600	

庁舎改修	第4工区/内装改修	撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ撤去	集積共	2.6	㎡	3,190	8,294	
壁　ｶｯﾀｰ切	ﾓﾙﾀﾙ面	10.8	m	930	10,044	
壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ撤去	集積共	18.4	㎡	3,610	66,424	
壁ｸﾛｽ撤去	集積共	11.6	㎡	750	8,700	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り 一般　集積共	8.8	㎡	1,500	13,200	
天井下地撤去	集積共	8.8	㎡	750	6,600	
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去	集積共	3.2	m	1,000	3,200	
計					480,931	

庁舎改修	第4工区/内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【1階】						
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.5 織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 突付け	0.4	㎡	2,990	1,196	
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30	0.9	㎡	3,290	2,961	
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ75	4.6	m	420	1,932	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	4.1	㎡	2,450	10,045	
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 - -	4.1	㎡	1,910	7,831	
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁 厚20	12.3	㎡	4,980	61,254	
天井 化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け	5.6	㎡	1,670	9,352	
天井 けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 目透かし	7.2	㎡	2,590	18,648	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途	12.8	㎡	1,670	21,376	
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	17.7	m	1,040	18,408	
家具 移動･復旧		1	式		30,700	
ﾍﾞﾈｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｷﾞｱ式 ｱﾙﾐ製	1.5	㎡	6,500	9,750	
【2階】						
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.5 織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 突付け	4.9	㎡	2,990	14,651	
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 塗仕上下地 厚30	4.9	㎡	3,290	16,121	
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ75	32.1	m	420	13,482	
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 - -	3.8	㎡	1,910	7,258	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	3.8	㎡	2,450	9,310	
壁紙張り	Aﾗﾝｸ ﾓﾙﾀﾙ・ﾌﾟﾗｽﾀ面 一般部	73.8	㎡	2,190	161,622	

庁舎改修	第4工区/内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ帳壁	空洞ﾌﾞﾛｯｸC(16) 厚さ150mm 内　壁	12.6	㎡	10,300	129,780	
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁　厚20	86.1	㎡	4,980	428,778	
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り(DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　不燃 下張GB-R　厚9.5共	7	㎡	3,760	26,320	
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り(DR)	凹凸内部用 厚19　不燃 下張GB-R　厚9.5共	23.6	㎡	6,720	158,592	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途	30.6	㎡	1,590	48,654	
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	34.5	m	1,040	35,880	
家具移動･復旧		1	式		8,800	
ﾍﾞﾈｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｷﾞｱ式　ｱﾙﾐ製	3.2	㎡	6,500	20,800	
【3階】						
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.5 織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 突付け	0.6	㎡	2,990	1,794	
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ　厚30	0.6	㎡	3,290	1,974	
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ75	7.3	m	420	3,066	
壁紙張り	Aﾗﾝｸ　ﾓﾙﾀﾙ・ﾌﾟﾗｽﾀ面 一般部	11.1	㎡	2,190	24,309	
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁　厚20	18.6	㎡	4,980	92,628	
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り(DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　不燃 下張GB-R　厚9.5共	6.9	㎡	3,760	25,944	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途	6.9	㎡	1,590	10,971	
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	11.3	m	1,040	11,752	
造付家具移動･復旧		1	式		4,400	
ﾍﾞﾈｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｷﾞｱ式　ｱﾙﾐ製	0.8	㎡	6,500	5,200	
計					1,455,539	

庁舎改修　第5工区/内装改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【1階】						
床　ｶｯﾀｰ切	ﾓﾙﾀﾙ面	46.5	m	930	43,245	
床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ撤去	集積共	9	㎡	3,190	28,710	
壁　ｶｯﾀｰ切	ﾓﾙﾀﾙ面	6.6	m	930	6,138	
壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ撤去	集積共	3.2	㎡	3,610	11,552	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般　集積共	21.7	㎡	1,250	27,125	
天井下地撤去	集積共	21.7	㎡	750	16,275	
計					133,045	

庁舎改修	第5工区/内装改修	改修				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【1階】						
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ　厚30	6.7	㎡	3,290	22,043	
天井　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 目透かし	23.8	㎡	2,590	61,642	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途	23.8	㎡	1,670	39,746	
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	20.2	m	1,040	21,008	
可動書架 移動･復旧	W2800×D670×H2300×4台 ﾚｰﾙ共	1	式		960,000	
計					1,104,439	

庁舎改修	第6工区/内装改修	撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【2階】						
床　ｶｯﾀｰ切	ﾓﾙﾀﾙ面	30	m	930	27,900	
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去	集積共	2.1	㎡	1,000	2,100	
床　石張り撤去	集積共	7	㎡	3,990	27,930	
床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ撤去	集積共	2.1	㎡	3,190	6,699	
ｽｸﾘｰﾝ撤去	集積共	8.1	㎡	2,980	24,138	
壁　ｶｯﾀｰ切	ﾓﾙﾀﾙ面	18.7	m	930	17,391	
壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ撤去	集積共	14.9	㎡	3,610	53,789	
壁　石張り撤去	集積共	8.4	㎡	3,990	33,516	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り 一般　集積共	21.8	㎡	1,500	32,700	
天井 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去	集積共	93	㎡	1,500	139,500	
天井下地撤去	集積共	115	㎡	750	86,250	
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去	集積共	7.5	m	1,000	7,500	
【3階】						
床　ｶｯﾀｰ切	ﾓﾙﾀﾙ面	12.6	m	930	11,718	
OAﾌﾛｱｰ撤去	集積共	3.8	㎡	3,490	13,262	
床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ撤去	集積共	3.8	㎡	3,190	12,122	
壁　ｶｯﾀｰ切	ﾓﾙﾀﾙ面	16.2	m	930	15,066	
壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ撤去	集積共	3.2	㎡	3,610	11,552	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り 一般　集積共	15.2	㎡	1,500	22,800	

庁舎改修		第6工区/内装改修		撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去	集積共	3.6	㎡	1,500	5,400	
天井下地撤去	集積共	18.8	㎡	750	14,100	
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去	集積共	7.5	m	1,000	7,500	
計					572,933	

庁舎改修	第6工区/内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【2階】						
床花こう岩張り	t=25	1.5	㎡	17,200	25,800	
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.5 織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 突付け	1.6	㎡	2,990	4,784	
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ　厚30	1.6	㎡	3,290	5,264	
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ75	34.7	m	420	14,574	
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁　厚20	93.2	㎡	4,980	464,136	
壁　見切	花崗岩　W=25	2.7	m	7,060	19,062	
杉板ﾎﾞｰﾀﾞｰ	30×100　ＯＳＣＬ	16.5	m	10,500	173,250	
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　不燃 下張GB-R　厚9.5共	118	㎡	3,760	443,680	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途	118	㎡	1,590	187,620	
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	57.8	m	1,040	60,112	
可動間仕切 取外し・再取付	W7010×H2700	1	か所	2,170,000	2,170,000	
【3階】						
OAﾌﾛｱｰ	H=50　細巾部	1	㎡	42,000	42,000	
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ　厚30	2	㎡	3,290	6,580	
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ75	15.6	m	420	6,552	
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁　厚20	36.8	㎡	4,980	183,264	
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　不燃 下張GB-R　厚9.5共	12.2	㎡	3,760	45,872	
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	凹凸内部用 厚19　不燃 下張GB-R　厚9.5共	3.6	㎡	6,720	24,192	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途	15.8	㎡	1,590	25,122	

庁舎改修	第6工区/内装改修	改修				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	17.8	m	1,040	18,512	
ﾍﾞﾈｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｷﾞｱ式　ｱﾙﾐ製	7.7	㎡	6,500	50,050	
【4階】						
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　不燃 下張GB-R　厚9.5共	0.8	㎡	3,760	3,008	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途	0.8	㎡	1,590	1,272	
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	1	m	1,040	1,040	
計					3,975,746	

庁舎改修　第1工区/塗装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【1階】						
ＥＰ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	8.3	㎡	1,530	12,699	
ＥＰ塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	1.8	㎡	1,280	2,304	
【2階】						
ＥＰ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	55.5	㎡	1,530	84,915	
【3階】						
ＥＰ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	32.2	㎡	1,530	49,266	
計					149,184	

庁舎改修	第2工区/塗装改修	改修				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【2階】						
ＥＰ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	11.7	㎡	1,530	17,901	
ＥＰ塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	3.3	㎡	1,280	4,224	
計					22,125	

庁舎改修	第4工区/塗装改修	改修				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【1階】						
ＥＰ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	12	㎡	1,530	18,360	
ＥＰ塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	4.1	㎡	1,280	5,248	
【2階】						
ＥＰ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	13.9	㎡	1,530	21,267	
【3階】						
ＥＰ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	7	㎡	1,530	10,710	
計					55,585	

庁舎改修	第6工区/塗装改修	改修				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【2階】						
ＥＰ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	91	㎡	1,530	139,230	
【3階】						
ＥＰ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	35.7	㎡	1,530	54,621	
計					193,851	

庁舎改修　第1工区/耐震(躯体)改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【1階】						
A通1-2間 ｺﾝｸﾘｰﾄ壁撤去	ﾊﾝﾄﾞｸﾗｯｼｬｰ主体　低騒音･低振動 集積積込共　2.15m3	1	か所	385,000	385,000	
1通A-B間 ｺﾝｸﾘｰﾄ壁撤去	ﾊﾝﾄﾞｸﾗｯｼｬｰ主体　低騒音･低振動 集積積込共　3.06m3	1	か所	521,000	521,000	
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	74.6	m	1,560	116,376	
【2階】						
A通1-2間 ｺﾝｸﾘｰﾄ壁撤去	ﾊﾝﾄﾞｸﾗｯｼｬｰ主体　低騒音･低振動 集積積込共　1.03m3	1	か所	184,000	184,000	
1通A-B間 ｺﾝｸﾘｰﾄ壁撤去	ﾊﾝﾄﾞｸﾗｯｼｬｰ主体　低騒音･低振動 集積積込共　2.49m3	1	か所	423,000	423,000	
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	75.8	m	1,560	118,248	
【3階】						
A通1-2間 ｺﾝｸﾘｰﾄ壁撤去	ﾊﾝﾄﾞｸﾗｯｼｬｰ主体　低騒音･低振動 集積積込共　1.03m3	1	か所	184,000	184,000	
1通A-B間 ｺﾝｸﾘｰﾄ壁撤去	ﾊﾝﾄﾞｸﾗｯｼｬｰ主体　低騒音･低振動 集積積込共　2.25m3	1	か所	382,000	382,000	
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	74	m	1,560	115,440	
【4階】						
1通A-B間 ｺﾝｸﾘｰﾄ壁撤去	ﾊﾝﾄﾞｸﾗｯｼｬｰ主体　低騒音･低振動 集積積込共　2.25m3	1	か所	411,000	411,000	
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	37	m	1,560	57,720	
計					2,897,784	

庁舎改修	第1工区/耐震(躯体)改修	改修				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【1階】						
異形鉄筋	SD295A D13 少量（0.03t）	1	式		2,000	
異形鉄筋	SD295A D16	0.9	t	64,500	58,050	
異形鉄筋	SD345 D19	1.9	t	67,500	128,250	
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式		▲600	
鉄筋加工組立	耐震改修用 -　　-	2.7	t	74,200	200,340	
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	2.7	t	4,160	11,232	
帯筋溶接 （ﾌﾚｱ溶接）	片面 10d D10	20	か所	170	3,400	
ｽﾊﾟｲﾗﾙ鉄筋	φ6 220mm　50mm	37.4	m	1,850	69,190	
接着系 あと施工ｱﾝｶｰ	D19 首下20da埋込8da ﾅｯﾄ付き 上向き 低騒音･低振動	263	本	3,840	1,009,920	
接着系 あと施工ｱﾝｶｰ	D19 首下20da埋込8da ﾅｯﾄ付き 下向き 低騒音･低振動	246	本	2,960	728,160	
接着系 あと施工ｱﾝｶｰ	D19 首下20da埋込8da ﾅｯﾄ付き 横向き 低騒音･低振動	224	本	3,490	781,760	
接着系 あと施工ｱﾝｶｰ	D19 首下40d埋込11d 上向き 低騒音･低振動	8	本	4,320	34,560	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc24 S18	14.7	m3	20,000	294,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式		17,500	
構造体強度補正		1	式		8,800	
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送		1	式		105,800	
無収縮ｸﾞﾗｳﾄ材 注入	材工共	1.5	m3	344,000	516,000	
型枠	普通合板型枠 耐震改修用　　地上軸部 -	60.5	㎡	4,800	290,400	
型枠	打放合板型枠B種 耐震改修用　　地上軸部 -	20.9	㎡	5,060	105,754	

庁舎改修	第1工区/耐震(躯体)改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	81.4	㎡	230	18,722	
無収縮ｸﾞﾗｳﾄ材 注入用型枠	両面	13.1	m	6,490	85,019	
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい	20.9	㎡	280	5,852	
【2階】						
異形鉄筋	SD295A D13 少量（0.06t）	1	式		4,000	
異形鉄筋	SD295A D16	0.8	t	64,500	51,600	
異形鉄筋	SD345 D19	2.3	t	67,500	155,250	
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式		▲700	
鉄筋加工組立	耐震改修用 -　　-	3	t	74,200	222,600	
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	3	t	4,160	12,480	
ｽﾊﾟｲﾗﾙ鉄筋	φ6 220mm　50mm	37.1	m	1,850	68,635	
ｽﾊﾟｲﾗﾙ鉄筋	φ6 170mm　50mm	17.8	m	1,850	32,930	
接着系 あと施工ｱﾝｶｰ	D19 首下20da埋込8da ﾅｯﾄ付き 上向き 低騒音･低振動	349	本	3,840	1,340,160	
接着系 あと施工ｱﾝｶｰ	D19 首下20da埋込8da ﾅｯﾄ付き 下向き 低騒音･低振動	327	本	2,960	967,920	
接着系 あと施工ｱﾝｶｰ	D19 首下20da埋込8da ﾅｯﾄ付き 横向き 低騒音･低振動	284	本	3,490	991,160	
接着系 あと施工ｱﾝｶｰ	D19 首下40d埋込11d 下向き 低騒音･低振動	12	本	3,390	40,680	
ｼｬｰｺﾈｸﾀｰ	D13	72	か所	1,440	103,680	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc24 S18	16	m3	20,000	320,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式		19,000	
構造体強度補正		1	式		9,600	

庁舎改修	第1工区/耐震(躯体)改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送		1	式		106,900	
無収縮ｸﾞﾗｳﾄ材 注入	材工共	1.8	m3	344,000	619,200	
型枠	普通合板型枠 耐震改修用　　地上軸部 -	86.8	㎡	4,800	416,640	
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	86.8	㎡	230	19,964	
無収縮ｸﾞﾗｳﾄ材 注入用型枠	両面	13.1	m	6,490	85,019	
無収縮ｸﾞﾗｳﾄ材 注入用型枠	片面	6.3	m	3,250	20,475	
【3階】						
異形鉄筋	SD295A D13 少量（0.05t）	1	式		3,300	
異形鉄筋	SD295A D16	1.6	t	64,500	103,200	
異形鉄筋	SD345 D19	0.5	t	67,500	33,750	
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式		▲500	
鉄筋加工組立	耐震改修用 -　　-	2.1	t	74,200	155,820	
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	2.1	t	4,160	8,736	
ｽﾊﾟｲﾗﾙ鉄筋	φ6 220mm　50mm	37.1	m	1,850	68,635	
接着系 あと施工ｱﾝｶｰ	D19 首下20da埋込8da ﾅｯﾄ付き 上向き 低騒音･低振動	222	本	3,840	852,480	
接着系 あと施工ｱﾝｶｰ	D19 首下20da埋込8da ﾅｯﾄ付き 下向き 低騒音･低振動	224	本	2,960	663,040	
接着系 あと施工ｱﾝｶｰ	D19 首下20da埋込8da ﾅｯﾄ付き 横向き 低騒音･低振動	178	本	3,490	621,220	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc24 S18	10.6	m3	20,000	212,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式		12,600	
構造体強度補正		1	式		6,400	

庁舎改修	第1工区/耐震(躯体)改修	改修				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送		1	式		102,400	
無収縮ｸﾞﾗｳﾄ材 注入	材工共	1.4	m3	344,000	481,600	
型枠	普通合板型枠 耐震改修用　地上軸部 -	69.2	㎡	4,800	332,160	
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	69.2	㎡	230	15,916	
無収縮ｸﾞﾗｳﾄ材 注入用型枠	両面	13.1	m	6,490	85,019	
【4階】						
異形鉄筋	SD295A D13	0.4	t	66,500	26,600	
異形鉄筋	SD345 D19	0.3	t	67,500	20,250	
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式		▲100	
鉄筋加工組立	耐震改修用 -　-	0.6	t	74,200	44,520	
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	0.6	t	4,160	2,496	
ｽﾊﾟｲﾗﾙ鉄筋	φ6 120mm　50mm	18.9	m	1,460	27,594	
接着系 あと施工ｱﾝｶｰ	D19 首下20da埋込8da ﾅｯﾄ付き 上向き 低騒音･低振動	92	本	3,840	353,280	
接着系 あと施工ｱﾝｶｰ	D19 首下20da埋込8da ﾅｯﾄ付き 下向き 低騒音･低振動	94	本	2,960	278,240	
接着系 あと施工ｱﾝｶｰ	D19 首下20da埋込8da ﾅｯﾄ付き 横向き 低騒音･低振動	72	本	3,490	251,280	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc24 S18	3.2	m3	20,000	64,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式		3,800	
構造体強度補正		1	式		1,900	
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送		1	式		96,300	
無収縮ｸﾞﾗｳﾄ材 注入	材工共	0.4	m3	344,000	137,600	

庁舎改修	第1工区/耐震(躯体)改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	普通合板型枠 耐震改修用　地上軸部 -	37.8	㎡	4,800	181,440	
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	37.8	㎡	230	8,694	
無収縮ｸﾞﾗｳﾄ材 注入用型枠	両面	6.8	m	6,490	44,132	
計					15,381,104	

庁舎改修	第2工区/耐震(躯体)改修	撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【2階】						
B通4-5間 CB壁撤去	ﾊﾝﾄﾞｸﾗｯｼｬｰ主体　低騒音･低振動 集積積込共　1.44m3	1	か所	246,000	246,000	
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	24.6	m	1,560	38,376	
計					284,376	

庁舎改修　第2工区/耐震(躯体)改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【1階】						
異形鉄筋	SD295A D13 少量（0.02t）	1	式		1,300	
異形鉄筋	SD295A D16	1.3	t	64,500	83,850	
異形鉄筋	SD345 D19	0.7	t	68,500	47,950	
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式		▲400	
鉄筋加工組立	耐震改修用 -　　-	2	t	74,200	148,400	
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	2	t	4,160	8,320	
ｽﾊﾟｲﾗﾙ鉄筋	φ6 170mm　50mm	17.1	m	1,850	31,635	
ｽﾊﾟｲﾗﾙ鉄筋	φ6 120mm　50mm	29.8	m	1,460	43,508	
接着系 あと施工ｱﾝｶｰ	D19 首下20da埋込8da ﾅｯﾄ付き 上向き 低騒音･低振動	242	本	3,840	929,280	
接着系 あと施工ｱﾝｶｰ	D19 首下20da埋込8da ﾅｯﾄ付き 下向き 低騒音･低振動	166	本	2,960	491,360	
接着系 あと施工ｱﾝｶｰ	D19 首下20da埋込8da ﾅｯﾄ付き 横向き 低騒音･低振動	240	本	3,490	837,600	
接着系 あと施工ｱﾝｶｰ	D19 首下40d埋込11d 下向き 低騒音･低振動	28	本	3,390	94,920	
ｼｬｰｺﾈｸﾀｰ	D13	216	か所	1,440	311,040	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc24 S18	10.1	m3	20,000	202,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式		12,000	
構造体強度補正		1	式		6,100	
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送		1	式		102,000	
無収縮ｸﾞﾗｳﾄ材 注入	材工共	0.9	m3	344,000	309,600	
型枠	普通合板型枠 耐震改修用　　地上軸部 -	27.3	㎡	4,800	131,040	

庁舎改修	第2工区/耐震(躯体)改修	改修				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	打放合板型枠B種 耐震改修用　地上軸部 -	19.6	㎡	5,060	99,176	
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	46.9	㎡	230	10,787	
無収縮ｸﾞﾗｳﾄ材 注入用型枠	片面	17.9	m	3,250	58,175	
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい	19.6	㎡	280	5,488	
ｽﾘｰﾌﾞ		1	式		3,100	
【2階】						
異形鉄筋	SD295A D13 少量（0.01t）	1	式		700	
異形鉄筋	SD295A D16	1.2	t	64,500	77,400	
異形鉄筋	SD345 D19	0.1	t	67,500	6,750	
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式		▲300	
鉄筋加工組立	耐震改修用 -　-	1.3	t	74,200	96,460	
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	1.3	t	4,160	5,408	
ｽﾊﾟｲﾗﾙ鉄筋	φ6 220mm　50mm	14.4	m	1,920	27,648	
ｽﾊﾟｲﾗﾙ鉄筋	φ6 120mm　50mm	11.7	m	1,460	17,082	
接着系 あと施工ｱﾝｶｰ	D19 首下20da埋込8da ﾅｯﾄ付き 上向き 低騒音･低振動	136	本	3,840	522,240	
接着系 あと施工ｱﾝｶｰ	D19 首下20da埋込8da ﾅｯﾄ付き 下向き 低騒音･低振動	110	本	2,960	325,600	
接着系 あと施工ｱﾝｶｰ	D19 首下20da埋込8da ﾅｯﾄ付き 横向き 低騒音･低振動	100	本	3,490	349,000	
接着系 あと施工ｱﾝｶｰ	D19 首下40d埋込11d 下向き 低騒音･低振動	10	本	3,390	33,900	
接着系 あと施工ｱﾝｶｰ	D19 首下40d埋込11d 横向き 低騒音･低振動	12	本	3,950	47,400	
ｼｬｰｺﾈｸﾀｰ	D13	60	か所	1,440	86,400	

庁舎改修	第2工区/耐震(躯体)改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc24 S18	6.9	m3	20,000	138,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式		8,200	
構造体強度補正		1	式		4,100	
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送		1	式		99,300	
無収縮ｸﾞﾗｳﾄ材 注入	材工共	0.9	m3	344,000	309,600	
型枠	普通合板型枠 耐震改修用　地上軸部 -	37.9	㎡	4,800	181,920	
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	37.9	㎡	230	8,717	
無収縮ｸﾞﾗｳﾄ材 注入用型枠	両面	6.3	m	6,490	40,887	
無収縮ｸﾞﾗｳﾄ材 注入用型枠	片面	5	m	3,250	16,250	
計					6,370,891	

庁舎改修　第3工区/耐震(躯体)改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ庇撤去	人力　集積積込共　0.3m3	1	か所	28,300	28,300	
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	4.3	m	1,560	6,708	
縁石撤去	機械 集積・積込み共	3	m3	3,450	10,350	
計					45,358	

庁舎改修　第3工区/耐震(躯体)改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【1階】						
根切り		1	式		14,300	
埋戻し		1	式		14,100	
構内敷きならし		1	式		3,800	
土工機械運搬		1	式		38,200	
異形鉄筋	SD295A D13	0.2	t	64,500	12,900	
異形鉄筋	SD345 D19	1.7	t	67,500	114,750	
異形鉄筋	SD345 D22	0.1	t	67,500	6,750	
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式		▲500	
鉄筋加工組立	耐震改修用 -　　-	2	t	74,200	148,400	
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	2	t	4,160	8,320	
鉄筋ｶﾞｽ圧接	D19 -D19	18	か所	500	9,000	
接着系 あと施工ｱﾝｶｰ	D19 首下40d埋込11d 下向き 低騒音･低振動	15	本	3,390	50,850	
接着系 あと施工ｱﾝｶｰ	D19 首下40d埋込11d 横向き 低騒音･低振動	10	本	3,950	39,500	
ｼｬｰｺﾈｸﾀｰ	D13	181	か所	1,440	260,640	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc24 S18	10.8	m3	20,000	216,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式		12,900	
構造体強度補正		1	式		6,500	
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送		1	式		102,600	
型枠	普通合板型枠 耐震改修用　　地上軸部 -	43	㎡	4,800	206,400	

庁舎改修	第3工区/耐震(躯体)改修	改修				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	43	㎡	230	9,890	
【2階】						
異形鉄筋	SD295A D13	0.7	t	66,500	46,550	
異形鉄筋	SD345 D19	0.2	t	68,500	13,700	
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式		▲200	
鉄筋加工組立	耐震改修用 -　　-	0.9	t	74,200	66,780	
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	0.9	t	4,160	3,744	
鉄筋ｶﾞｽ圧接	D19 -D19	10	か所	500	5,000	
ｼｬｰｺﾈｸﾀｰ	D13	144	か所	1,440	207,360	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc24 S18	7	m3	20,000	140,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式		8,300	
構造体強度補正		1	式		4,200	
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送		1	式		99,400	
型枠	普通合板型枠 耐震改修用　　地上軸部 -	31.6	㎡	4,800	151,680	
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	31.6	㎡	230	7,268	
【3階】						
異形鉄筋	SD295A D13	0.7	t	66,500	46,550	
異形鉄筋	SD345 D19	0.6	t	67,500	40,500	
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式		▲300	
鉄筋加工組立	耐震改修用 -　　-	1.3	t	74,200	96,460	

庁舎改修	第3工区/耐震(躯体)改修	改修				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	1.3	t	4,160	5,408	
鉄筋ｶﾞｽ圧接	D19 -D19	18	か所	500	9,000	
ｼｬｰｺﾈｸﾀｰ	D13	144	か所	1,440	207,360	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc24 S18	7	m3	20,000	140,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式		8,300	
構造体強度補正		1	式		4,200	
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送		1	式		99,400	
型枠	普通合板型枠 耐震改修用　地上軸部 -	31.6	㎡	4,800	151,680	
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	31.6	㎡	230	7,268	
【4階】						
異形鉄筋	SD295A D13	0.7	t	66,500	46,550	
異形鉄筋	SD345 D19	0.3	t	67,500	20,250	
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式		▲200	
鉄筋加工組立	耐震改修用 -　-	1	t	74,200	74,200	
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	1	t	4,160	4,160	
鉄筋ｶﾞｽ圧接	D19 -D19	10	か所	500	5,000	
ｼｬｰｺﾈｸﾀｰ	D13	144	か所	1,440	207,360	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc24 S18	7	m3	20,000	140,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式		8,300	
構造体強度補正		1	式		4,200	

庁舎改修	第3工区/耐震(躯体)改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送		1	式		99,400	
型枠	普通合板型枠 耐震改修用　地上軸部 -	31.6	㎡	4,800	151,680	
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	31.6	㎡	230	7,268	
計					3,613,076	

庁舎改修　第4工区/耐震(躯体)改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【2階】						
C通4-5間 CB壁撤去	ﾊﾝﾄﾞｸﾗｯｼｬｰ主体　低騒音･低振動 集積積込共　1.24m3	1	か所	211,000	211,000	
5通B-C間 ｺﾝｸﾘｰﾄ壁撤去	ﾊﾝﾄﾞｸﾗｯｼｬｰ主体　低騒音･低振動 集積積込共　2.89m3	1	か所	492,000	492,000	
3-4 B-C間 CB壁撤去	ﾊﾝﾄﾞｸﾗｯｼｬｰ主体　低騒音･低振動 集積積込共　6.29m3	1	か所	1,070,000	1,070,000	
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	221	m	1,560	344,760	
【3階】						
5通B-C間 ｺﾝｸﾘｰﾄ壁撤去	ﾊﾝﾄﾞｸﾗｯｼｬｰ主体　低騒音･低振動 集積積込共　2.89m3	1	か所	492,000	492,000	
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	41.8	m	1,560	65,208	
計					2,674,968	

庁舎改修	第4工区/耐震(躯体)改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【1階】						
異形鉄筋	SD295A D16	0.8	t	64,500	51,600	
異形鉄筋	SD345 D19	1.2	t	67,500	81,000	
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式		▲400	
鉄筋加工組立	耐震改修用 -　　-	1.9	t	74,200	140,980	
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	1.9	t	4,160	7,904	
ｽﾊﾟｲﾗﾙ鉄筋	φ6 120mm　50mm	18.2	m	1,460	26,572	
ｽﾊﾟｲﾗﾙ鉄筋	φ6 140mm　50mm	17.9	m	1,550	27,745	
接着系 あと施工ｱﾝｶｰ	D19 首下20da埋込8da ﾅｯﾄ付き 上向き 低騒音･低振動	170	本	3,840	652,800	
接着系 あと施工ｱﾝｶｰ	D19 首下20da埋込8da ﾅｯﾄ付き 下向き 低騒音･低振動	170	本	2,960	503,200	
接着系 あと施工ｱﾝｶｰ	D19 首下20da埋込8da ﾅｯﾄ付き 横向き 低騒音･低振動	156	本	3,490	544,440	
ｼｬｰｺﾈｸﾀｰ	D13	144	か所	1,440	207,360	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc24 S18	7.7	m3	20,000	154,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式		81,600	
構造体強度補正		1	式		4,600	
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送		1	式		100,000	
無収縮ｸﾞﾗｳﾄ材 注入	材工共	0.7	m3	344,000	240,800	
型枠	普通合板型枠 耐震改修用　　地上軸部 -	18.3	㎡	4,800	87,840	
型枠	打放合板型枠B種 耐震改修用　　地上軸部 -	18.5	㎡	5,060	93,610	
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	36.8	㎡	230	8,464	

庁舎改修	第4工区/耐震(躯体)改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
無収縮ｸﾞﾗｳﾄ材 注入用型枠	片面	12.5	m	3,250	40,625	
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい	18.5	㎡	280	5,180	
構造用ｽﾘｯﾄ	W30　t120 鉄筋探査共	2.1	m	294,000	617,400	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 30×10	2.1	m	740	1,554	
【2階】						
異形鉄筋	SD295A D13 少量（0.03t）	1	式		2,000	
異形鉄筋	SD295A D16	0.7	t	64,500	45,150	
異形鉄筋	SD345 D19	2	t	67,500	135,000	
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式		▲600	
鉄筋加工組立	耐震改修用 -　　-	2.6	t	74,200	192,920	
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	2.6	t	4,160	10,816	
ｽﾊﾟｲﾗﾙ鉄筋	φ6 220mm　50mm	37.9	m	1,850	70,115	
接着系 あと施工ｱﾝｶｰ	D19 首下20da埋込8da ﾅｯﾄ付き 上向き 低騒音･低振動	238	本	3,840	913,920	
接着系 あと施工ｱﾝｶｰ	D19 首下20da埋込8da ﾅｯﾄ付き 下向き 低騒音･低振動	214	本	2,960	633,440	
接着系 あと施工ｱﾝｶｰ	D19 首下20da埋込8da ﾅｯﾄ付き 横向き 低騒音･低振動	214	本	3,490	746,860	
接着系 あと施工ｱﾝｶｰ	D19 首下40d埋込11d 下向き 低騒音･低振動	12	本	3,390	40,680	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc24 S18	14.4	m3	20,000	288,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式		152,600	
構造体強度補正		1	式		8,600	
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送		1	式		105,600	

庁舎改修　第4工区/耐震(躯体)改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
無収縮ｸﾞﾗｳﾄ材 注入	材工共	1.6	m3	344,000	550,400	
型枠	普通合板型枠 耐震改修用　地上軸部 -	75.4	㎡	4,800	361,920	
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	75.4	㎡	230	17,342	
無収縮ｸﾞﾗｳﾄ材 注入用型枠	両面	13.8	m	6,490	89,562	
構造用ｽﾘｯﾄ	W30　t120 鉄筋探査共	3	m	294,000	882,000	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 30×10	3	m	740	2,220	
【3階】						
異形鉄筋	SD295A D13 少量（0.02t）	1	式		1,300	
異形鉄筋	SD345 D19	1.8	t	67,500	121,500	
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式		▲400	
鉄筋加工組立	耐震改修用 -　-	1.8	t	74,200	133,560	
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	1.8	t	4,160	7,488	
ｽﾊﾟｲﾗﾙ鉄筋	φ6 220mm　50mm	21.8	m	1,850	40,330	
接着系 あと施工ｱﾝｶｰ	D19 首下20da埋込8da ﾅｯﾄ付き 上向き 低騒音･低振動	152	本	3,840	583,680	
接着系 あと施工ｱﾝｶｰ	D19 首下20da埋込8da ﾅｯﾄ付き 下向き 低騒音･低振動	152	本	2,960	449,920	
接着系 あと施工ｱﾝｶｰ	D19 首下20da埋込8da ﾅｯﾄ付き 横向き 低騒音･低振動	106	本	3,490	369,940	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc24 S18	9.7	m3	20,000	194,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式		102,800	
構造体強度補正		1	式		5,800	
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送		1	式		101,700	

庁舎改修　第4工区/耐震(躯体)改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
無収縮ｸﾞﾗｳﾄ材 注入	材工共	0.9	m3	344,000	309,600	
型枠	普通合板型枠 耐震改修用　地上軸部 -	48.5	㎡	4,800	232,800	
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	48.5	㎡	230	11,155	
無収縮ｸﾞﾗｳﾄ材 注入用型枠	両面	7.5	m	6,490	48,675	
構造用ｽﾘｯﾄ	W30　t150 鉄筋探査共	3	m	337,000	1,011,000	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 30×10	3	m	740	2,220	
【4階】						
構造用ｽﾘｯﾄ	W30　t150 鉄筋探査共	3.1	m	337,000	1,044,700	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 30×10	3.1	m	740	2,294	
計					13,701,481	

庁舎改修	第5工区/耐震(躯体)改修	撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【1階】						
D通1-2間 ｺﾝｸﾘｰﾄ壁撤去	ﾊﾝﾄﾞｸﾗｯｼｬｰ主体　低騒音･低振動 集積積込共　1.38m3	1	か所	238,000	238,000	
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	37.2	m	1,560	58,032	
計					296,032	

庁舎改修	第5工区/耐震(躯体)改修	改修				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【1階】						
異形鉄筋	SD295A D13	0.3	t	66,500	19,950	
異形鉄筋	SD295A D16	2.3	t	64,500	148,350	
異形鉄筋	SD345 D19	1.4	t	67,500	94,500	
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式		▲900	
鉄筋加工組立	耐震改修用 -　　-	3.9	t	74,200	289,380	
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	3.9	t	4,160	16,224	
ｽﾊﾟｲﾗﾙ鉄筋	φ6 220mm　50mm	52.8	m	1,850	97,680	
ｽﾊﾟｲﾗﾙ鉄筋	φ6 170mm　50mm	14.6	m	1,850	27,010	
ｽﾊﾟｲﾗﾙ鉄筋	φ6 120mm　50mm	12	m	1,460	17,520	
帯筋溶接 （ﾌﾚｱ溶接）	片面 10d D10	19	か所	170	3,230	
接着系 あと施工ｱﾝｶｰ	D19 首下20da埋込8da ﾅｯﾄ付き 上向き 低騒音･低振動	529	本	3,840	2,031,360	
接着系 あと施工ｱﾝｶｰ	D19 首下20da埋込8da ﾅｯﾄ付き 下向き 低騒音･低振動	471	本	2,960	1,394,160	
接着系 あと施工ｱﾝｶｰ	D19 首下20da埋込8da ﾅｯﾄ付き 横向き 低騒音･低振動	393	本	3,490	1,371,570	
接着系 あと施工ｱﾝｶｰ	D19 首下40d埋込11d 下向き 低騒音･低振動	20	本	3,390	67,800	
接着系 あと施工ｱﾝｶｰ	D19 首下40d埋込11d 横向き 低騒音･低振動	10	本	3,950	39,500	
ｼｬｰｺﾈｸﾀｰ	D13	151	か所	1,440	217,440	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc24 S18	23.3	m3	20,000	466,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式		247,000	
構造体強度補正		1	式		14,000	

庁舎改修　第5工区/耐震(躯体)改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送		1	式		112,900	
無収縮ｸﾞﾗｳﾄ材 注入	材工共	2.4	m3	344,000	825,600	
型枠	打放合板型枠B種 耐震改修用　地上軸部 -	127	㎡	5,060	642,620	
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	127	㎡	230	29,210	
無収縮ｸﾞﾗｳﾄ材 注入用型枠	両面	12.3	m	6,490	79,827	
無収縮ｸﾞﾗｳﾄ材 注入用型枠	片面	12.3	m	3,250	39,975	
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい	127	㎡	280	35,560	
構造用ｽﾘｯﾄ	W30　t120 鉄筋探査共	3	m	294,000	882,000	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 30×10	3	m	740	2,220	
計					9,211,686	

庁舎改修　第6工区/耐震(躯体)改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【2階】						
C通1-2間 ｺﾝｸﾘｰﾄ壁撤去	ﾊﾝﾄﾞｸﾗｯｼｬｰ主体　低騒音･低振動 集積積込共　0.36m3	1	か所	61,600	61,600	
1通C-D間 ｺﾝｸﾘｰﾄ壁撤去	ﾊﾝﾄﾞｸﾗｯｼｬｰ主体　低騒音･低振動 集積積込共　2.17m3	1	か所	370,000	370,000	
D通1-2間 ｺﾝｸﾘｰﾄ壁撤去	ﾊﾝﾄﾞｸﾗｯｼｬｰ主体　低騒音･低振動 集積積込共　1.84m3	1	か所	313,000	313,000	
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	82.6	m	1,560	128,856	
【3階】						
1通B-C間 ｺﾝｸﾘｰﾄ壁撤去	ﾊﾝﾄﾞｸﾗｯｼｬｰ主体　低騒音･低振動 集積積込共　1.25m3	1	か所	213,000	213,000	
1通C-D間 ｺﾝｸﾘｰﾄ壁撤去	ﾊﾝﾄﾞｸﾗｯｼｬｰ主体　低騒音･低振動 集積積込共　2.15m3	1	か所	366,000	366,000	
D通1-2間 ｺﾝｸﾘｰﾄ壁撤去	ﾊﾝﾄﾞｸﾗｯｼｬｰ主体　低騒音･低振動 集積積込共　1.8m3	1	か所	306,000	306,000	
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	96.4	m	1,560	150,384	
計					1,908,840	

庁舎改修	第6工区/耐震(躯体)改修	改修				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【2階】						
異形鉄筋	SD295A D10 少量（0.03t）	1	式		2,100	
異形鉄筋	SD295A D13	0.4	t	66,500	26,600	
異形鉄筋	SD295A D16	1.8	t	64,500	116,100	
異形鉄筋	SD345 D19	1.6	t	67,500	108,000	
異形鉄筋	SD345 D22	0.2	t	67,500	13,500	
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式		▲900	
鉄筋加工組立	耐震改修用 -　　-	4	t	74,200	296,800	
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	4	t	4,160	16,640	
ｽﾊﾟｲﾗﾙ鉄筋	φ6 220mm　50mm	51.2	m	1,850	94,720	
ｽﾊﾟｲﾗﾙ鉄筋	φ6 170mm　50mm	17.5	m	1,850	32,375	
ｽﾊﾟｲﾗﾙ鉄筋	φ6 120mm　50mm	11.8	m	1,460	17,228	
接着系 あと施工ｱﾝｶｰ	D19 首下20da埋込8da ﾅｯﾄ付き 上向き 低騒音･低振動	440	本	3,840	1,689,600	
接着系 あと施工ｱﾝｶｰ	D19 首下20da埋込8da ﾅｯﾄ付き 下向き 低騒音･低振動	404	本	2,960	1,195,840	
接着系 あと施工ｱﾝｶｰ	D19 首下20da埋込8da ﾅｯﾄ付き 横向き 低騒音･低振動	322	本	3,490	1,123,780	
接着系 あと施工ｱﾝｶｰ	D19 首下40d埋込11d 下向き 低騒音･低振動	16	本	3,390	54,240	
接着系 あと施工ｱﾝｶｰ	D19 首下40d埋込11d 横向き 低騒音･低振動	6	本	3,950	23,700	
ｼｬｰｺﾈｸﾀｰ	D13	60	か所	1,440	86,400	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc24 S18	22.7	m3	20,000	454,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式		240,600	

庁舎改修	第6工区/耐震(躯体)改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
構造体強度補正		1	式		13,600	
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送		1	式		112,400	
無収縮ｸﾞﾗｳﾄ材 注入	材工共	2.6	m3	344,000	894,400	
型枠	普通合板型枠 耐震改修用　地上軸部 -	118	㎡	4,800	566,400	
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	118	㎡	230	27,140	
無収縮ｸﾞﾗｳﾄ材 注入用型枠	両面	24.8	m	6,490	160,952	
無収縮ｸﾞﾗｳﾄ材 注入用型枠	片面	5	m	3,250	16,250	
構造用ｽﾘｯﾄ	W30　t120 鉄筋探査共	3	m	294,000	882,000	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 30×10	3	m	740	2,220	
【3階】						
異形鉄筋	SD295A D10 少量（0.02t）	1	式		1,400	
異形鉄筋	SD295A D13 少量（0.06t）	1	式		4,000	
異形鉄筋	SD295A D16	1.5	t	64,500	96,750	
異形鉄筋	SD345 D19	0.4	t	67,500	27,000	
異形鉄筋	SD345 D22	0.2	t	67,500	13,500	
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式		▲500	
鉄筋加工組立	耐震改修用 -　-	2.1	t	74,200	155,820	
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	2.1	t	4,160	8,736	
接着系 あと施工ｱﾝｶｰ	D19 首下20da埋込8da ﾅｯﾄ付き 上向き 低騒音･低振動	204	本	3,840	783,360	
接着系 あと施工ｱﾝｶｰ	D19 首下20da埋込8da ﾅｯﾄ付き 下向き 低騒音･低振動	204	本	2,960	603,840	

庁舎改修	第6工区/耐震(躯体)改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
接着系 あと施工ｱﾝｶｰ	D19 首下20da埋込8da ﾅｯﾄ付き 横向き 低騒音･低振動	136	本	3,490	474,640	
ｽﾊﾟｲﾗﾙ鉄筋	φ6 220mm　50mm	28.6	m	1,850	52,910	
帯筋溶接 （ﾌﾚｱ溶接）	片面 10d D10	60	か所	170	10,200	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc24 S18	10.2	m3	20,000	204,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式		108,100	
構造体強度補正		1	式		6,100	
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送		1	式		102,100	
無収縮ｸﾞﾗｳﾄ材 注入	材工共	1.3	m3	344,000	447,200	
型枠	普通合板型枠 耐震改修用　　地上軸部 -	61	㎡	4,800	292,800	
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	61	㎡	230	14,030	
無収縮ｸﾞﾗｳﾄ材 注入用型枠	両面	14.3	m	6,490	92,807	
構造用ｽﾘｯﾄ	W30　t120 鉄筋探査共	3	m	294,000	882,000	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 30×10	3	m	740	2,220	
【4階】						
構造用ｽﾘｯﾄ	W30　t120 鉄筋探査共	3.1	m	294,000	911,400	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 30×10	3.1	m	740	2,294	
計					13,563,392	

庁舎改修	全体/耐震(躯体)改修			改修		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
1階 家具耐震補強	31台　材工共	1	式		189,000	
2階 家具耐震補強	17台　材工共	1	式		98,000	
3階 家具耐震補強	16台　材工共	1	式		84,000	
4階 家具耐震補強	46か所　材工共	1	式		231,000	
計					602,000	

庁舎改修	第1工区/発生材処理					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬	積込共	1	式		171,200	
発生材処分	処分費	1	式		200,700	
計					371,900	

庁舎改修		第2工区/発生材処理				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬	積込共	1	式		38,900	
発生材処分	処分費	1	式		60,200	
計					99,100	

庁舎改修	第3工区/発生材処理					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬	積込共	1	式		55,900	
発生材処分	処分費	1	式		66,900	
計					122,800	

庁舎改修		第4工区/発生材処理				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬	積込共	1	式		149,600	
発生材処分	処分費	1	式		140,300	
計					289,900	

庁舎改修	第5工区/発生材処理					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬	積込共	1	式		18,600	
発生材処分	処分費	1	式		18,400	
計					37,000	

庁舎改修	第6工区/発生材処理					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬	積込共	1	式		116,300	
発生材処分	処分費	1	式		65,100	
計					181,400	

庁舎電気設備改修	第1工区/電灯設備	電灯分岐				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		600	
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		15,200	
配線器具		1	式		2,900	
取外し再取付け		1	式		206,100	
計					224,800	

庁舎電気設備改修　第1工区/電灯設備　ｺﾝｾﾝﾄ分岐

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		2,500	
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		59,500	
配線器具		1	式		19,400	
撤去		1	式		4,100	
計					85,500	

庁舎電気設備改修	第2工区/電灯設備	電灯分岐				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		1,600	
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		32,800	
配線器具		1	式		10,300	
取外し再取付け		1	式		87,800	
撤去		1	式		1,600	
計					134,100	

庁舎電気設備改修	第2工区/電灯設備	ｺﾝｾﾝﾄ分岐				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		600	
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		15,300	
配線器具		1	式		4,300	
撤去		1	式		900	
計					21,100	

庁舎電気設備改修	第3工区/電灯設備	電灯分岐				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		400	
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		20,000	
取外し再取付け		1	式		13,800	
計					34,200	

庁舎電気設備改修	第3工区/電灯設備	ｺﾝｾﾝﾄ分岐				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		600	
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		8,800	
配線器具		1	式		2,200	
撤去		1	式		500	
計					12,100	

庁舎電気設備改修	第4工区/電灯設備	電灯分岐				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付		1	式		212,300	
計					212,300	

庁舎電気設備改修	第4工区/電灯設備	ｺﾝｾﾝﾄ分岐				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		1,700	
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		40,600	
配線器具		1	式		13,000	
撤去		1	式		2,700	
計					58,000	

庁舎電気設備改修	第5工区/電灯設備	電灯幹線				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		4,800	
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		28,900	
計					33,700	

庁舎電気設備改修	第5工区/電灯設備	電灯分岐				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		600	
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		15,200	
配線器具		1	式		2,800	
取外し再取付け		1	式		134,000	
撤去		1	式		5,000	
計					157,600	

庁舎電気設備改修	第5工区/電灯設備	ｺﾝｾﾝﾄ分岐				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		600	
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		25,400	
配線器具		1	式		6,500	
撤去		1	式		1,400	
計					33,900	

庁舎電気設備改修	第6工区/電灯設備	電灯分岐				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		1,000	
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		12,600	
配線器具		1	式		7,400	
取外し再取付		1	式		557,800	
撤去		1	式		1,600	
計					580,400	

庁舎電気設備改修	第6工区/電灯設備	ｺﾝｾﾝﾄ分岐				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		1,700	
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		31,600	
配線器具		1	式		10,800	
撤去		1	式		2,300	
計					46,400	

庁舎電気設備改修	第1工区/動力設備	動力分岐				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		17,700	
配線器具		1	式		7,300	
計					25,000	

庁舎電気設備改修	第2工区/動力設備	動力分岐				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		12,600	
配線器具		1	式		7,300	
計					19,900	

庁舎電気設備改修	第6工区/動力設備	動力分岐				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		25,200	
配線器具		1	式		3,400	
取外し再取付		1	式		11,300	
計					39,900	

庁舎電気設備改修	第2工区/発電設備	自家発電				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		25,200	
電線管		1	式		43,100	
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		41,000	
取外し再取付け		1	式		684,000	
仮設備		1	式		29,300	
計					822,600	

庁舎電気設備改修　第6工区/構内情報通信網設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		6,300	
取外し再取付		1	式		3,000	
計					9,300	

庁舎電気設備改修　第1工区/構内交換設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		18,900	
配線器具		1	式		2,500	
計					21,400	

庁舎電気設備改修　第2工区/構内交換設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		6,300	
配線器具		1	式		800	
計					7,100	

庁舎電気設備改修　第3工区/構内交換設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		8,800	
配線器具		1	式		800	
計					9,600	

庁舎電気設備改修　第6工区/構内交換設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		12,600	
配線器具		1	式		1,700	
計					14,300	

庁舎電気設備改修　第1工区/拡声設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		6,300	
取外し再取付		1	式		4,300	
計					10,600	

庁舎電気設備改修　第6工区/拡声設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		6,300	
取外し再取付		1	式		2,300	
計					8,600	

庁舎電気設備改修　第6工区/ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		6,300	
取外し再取付		1	式		5,700	
計					12,000	

庁舎電気設備改修		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墜落制止用器具	胴ﾍﾞﾙﾄ型・ﾌﾙﾊｰﾈｽ型・ﾗﾝﾔｰﾄﾞ	1	式		43,200	
計					43,200	

庁舎機械設備改修	第1工区/空気調和設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付		1	式		95,200	
計					95,200	

庁舎機械設備改修	第1工区/空気調和設備	配管設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒用断熱材被覆銅管(ﾍﾟｱ)改修	6.35外径(　1/4B) 9.52外径(　3/8B)	12	m	5,370	64,440	
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ接合 屋内一般　25A	14	m	5,070	70,980	
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ接合 屋内一般　32A	1	m	6,310	6,310	
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ接合 屋内一般　40A	7	m	6,990	48,930	
保温		1	式		193,200	
配管分岐		1	式		54,900	
撤去		1	式		46,600	
計					485,360	

庁舎機械設備改修	第2工区/空気調和設備	配管設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		40,600	
撤去		1	式		400	
計					41,000	

庁舎機械設備改修	第4工区/空気調和設備	機器設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付		1	式		3,000	
計					3,000	

庁舎機械設備改修	第4工区/空気調和設備	配管設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ接合 屋内一般 25A	4	m	5,070	20,280	
保温		1	式		45,900	
配管分岐		1	式		46,400	
撤去		1	式		2,000	
計					114,580	

庁舎機械設備改修	第5工区/空気調和設備	配管設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		11,000	
撤去		1	式		1,200	
計					12,200	

庁舎機械設備改修	第6工区/空気調和設備	機器設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付		1	式		11,900	
計					11,900	

庁舎機械設備改修	第6工区/空気調和設備	配管設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		57,600	
撤去		1	式		2,400	
計					60,000	

庁舎機械設備改修	第1工区/換気設備	機器設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付	移設共	1	式		53,100	
計					53,100	

庁舎機械設備改修	第1工区/換気設備	ﾀﾞｸﾄ設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 100mm	21	m	3,700	77,700	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 150mm	17	m	4,440	75,480	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 200mm	6	m	5,460	32,760	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 250mm	4	m	6,610	26,440	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製　100φ	2	個	4,910	9,820	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製　150φ	4	個	5,620	22,480	
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類		1	式		19,800	
保温		1	式		52,200	
取外し再取付		1	式		100,500	
撤去		1	式		67,300	
計					484,480	

庁舎機械設備改修	第3工区/換気設備	ﾀﾞｸﾄ設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 250mm	1	m	6,610	6,610	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製　200φ	1	個	7,060	7,060	
撤去		1	式		1,600	
計					15,270	

庁舎機械設備改修	第4工区/換気設備	機器設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付		1	式		6,000	
計					6,000	

庁舎機械設備改修	第4工区/換気設備	ﾀﾞｸﾄ設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 100mm	8	m	3,700	29,600	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 150mm	5	m	4,440	22,200	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製　150φ	6	個	5,620	33,720	
取外し再取付		1	式		54,000	
保温		1	式		15,400	
撤去		1	式		19,500	
計					174,420	

庁舎機械設備改修	第6工区/換気設備	機器設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付		1	式		3,000	
計					3,000	

庁舎機械設備改修	第6工区/換気設備	ﾀﾞｸﾄ設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 150mm	16	m	4,440	71,040	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 200mm	15	m	5,460	81,900	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製　150φ	10	個	5,620	56,200	
保温		1	式		95,600	
取外し再取付		1	式		108,500	
撤去		1	式		35,600	
はつり補修		1	式		98,800	
計					547,640	

庁舎機械設備改修	第4工区/給水設備	給水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合　屋内一般 25A	3	m	5,230	15,690	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合　屋内一般 20A	1	m	4,150	4,150	
青銅仕切弁	10K(ねじ)　25A	1	個	6,570	6,570	
青銅仕切弁	10K(ねじ)　20A	1	個	5,200	5,200	
配管分岐		1	式		22,500	
撤去		1	式		3,000	
計					57,110	

庁舎機械設備改修	第5工区/ｶﾞｽ設備	都市ｶﾞｽ設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ接合　屋内一般 20A	5	m	4,000	20,000	
ｶﾞｽｺｯｸ	ﾊﾝﾄﾞｺｯｸ　15A	1	個	4,270	4,270	
撤去		1	式		4,300	
計					28,570	

庁舎機械設備改修		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墜落制止用器具	胴ﾍﾞﾙﾄ型・ﾌﾙﾊｰﾈｽ型・ﾗﾝﾔｰﾄﾞ	1	式		43,200	
計					43,200	